

Zehnder Nova

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate




Klassisch, zeitgemäss oder progressiv. Zehnder Nova ist Modellvielfalt nach Mass. Durch die geringe Bautiefe und moderne Optik ist Zehnder Nova vielfältig einsetzbar. Der Heizkörper bietet immer die passende Lösung und ist in zahlreichen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.


Vorteile

- Vielseitig einsetzbar dank grosser Anschluss-, Befestigungs- und Modellvielfalt
- Zeitloses Design setzt ästhetische Akzente
- Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als gebogene Ausführung
- Für nahezu jeden Anschluss das passende Modell
- Elegant gelöste Ventilintegration und damit verdeckte Anschlusstechnik auf Wunsch
- Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem


Modellübersicht




Modelle NH




Modelle NHH




Modelle NHL



Modelle NHLH



Modelle NHLLH



Modelle NHLLHL

Modell NH horizontal

Technische Daten für Baulänge 1000 mm

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	50/40/22 °C Watt
NH07	70	1000	45	105	47	41
NH14	141	1000	45	182	82	70
NH21	212	1000	45	254	114	98
NH28	283	1000	45	323	144	124
NH35	354	1000	45	391	174	149
NH42	425	1000	45	459	203	174
NH49	496	1000	45	527	232	199
NH56	567	1000	45	596	262	224
NH63	638	1000	45	666	292	250
NH70	709	1000	45	737	322	275
NH77	780	1000	45	809	352	301
NH84	851	1000	45	882	382	327
NH91	922	1000	45	958	414	353
NH98	993	1000	45	1024	444	379
NH105	1064	1000	45	1089	471	403
NH112	1135	1000	45	1154	499	427
NH119	1206	1000	45	1218	526	450
NH126	1277	1000	45	1283	554	473
NH133	1348	1000	45	1347	581	496
NH140	1419	1000	45	1412	609	520
NH147	1500	1000	45	1543	664	567
NH154	1572	1000	45	1614	694	593
NH161	1643	1000	45	1685	720	614
NH168	1715	1000	45	1756	750	640

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Modell NHH horizontal

Technische Daten für Baulänge 1000 mm

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
				Watt	Watt	Watt
NHH07	70	1000	53	180	80	69
NHH14	141	1000	53	303	135	116
NHH21	212	1000	53	415	184	158
NHH28	283	1000	53	522	231	198
NHH35	354	1000	53	626	276	237
NHH42	425	1000	53	729	320	275
NHH49	496	1000	53	832	365	312
NHH56	567	1000	53	936	409	350
NHH63	638	1000	53	1040	453	387
NHH70	709	1000	53	1146	497	425
NHH77	780	1000	53	1253	542	463
NHH84	851	1000	53	1363	588	502
NHH91	922	1000	53	1474	634	541
NHH98	993	1000	53	1588	681	581
NHH126	70	1000	53	179	80	68

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Modell NHL horizontal

Technische Daten für Baulänge 1000 mm

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
				Watt	Watt	Watt
NHL07/07	70	1000	45	194	87	75
NHL14/14	141	1000	45	339	151	130
NHL21/21	212	1000	45	456	202	173
NHL28/28	283	1000	45	545	239	205
NHL35/21	354	1000	60	606	267	229
NHL35/35	354	1000	60	710	310	266
NHL42/21	425	1000	60	673	296	254
NHL42/42	425	1000	60	814	354	303
NHL49/28	496	1000	60	789	345	296
NHL49/49	496	1000	60	917	397	339
NHL56/28	567	1000	60	857	375	321
NHL56/56	567	1000	60	1024	440	376
NHL63/28	638	1000	60	927	405	347
NHL63/56	638	1000	60	1086	467	398
NHL70/28	709	1000	60	996	434	372
NHL70/56	709	1000	60	1149	494	421
NHL77/28	780	1000	60	1065	464	397
NHL77/56	780	1000	60	1212	521	444
NHL84/28	851	1000	60	1132	492	421
NHL84/56	851	1000	60	1274	547	467

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Modell NHLH horizontal

Technische Daten für Baulänge 1000 mm

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	50/40/22 °C Watt
NHLH07/07	70	1000	53	263	117	101
NHLH14/14	141	1000	53	442	195	167
NHLH21/21	212	1000	53	595	259	222
NHLH28/28	283	1000	53	730	314	269
NHLH35/21	354	1000	53	773	335	287
NHLH35/35	354	1000	53	850	362	309
NHLH42/21	425	1000	53	865	375	320
NHLH42/42	425	1000	53	962	407	346
NHLH49/21	496	1000	53	958	414	354
NHLH49/28	496	1000	53	989	424	362
NHLH49/49	496	1000	53	1072	450	382
NHLH56/28	567	1000	53	1081	463	395
NHLH56/56	567	1000	53	1185	493	418
NHLH63/28	638	1000	53	1177	503	429
NHLH63/56	638	1000	53	1265	527	448
NHLH70/28	709	1000	53	1275	544	464
NHLH70/56	709	1000	53	1344	561	477

*H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*

Modell NHLLH horizontal

Technische Daten für Baulänge 1000 mm

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	50/40/22 °C Watt
NHLLH07/07	70	1000	92	376	171	147
NHLLH14/14	141	1000	92	630	282	242
NHLLH21/21	212	1000	92	857	378	324
NHLLH28/28	283	1000	92	1062	461	394
NHLLH35/21	354	1000	92	1062	462	395
NHLLH35/35	354	1000	92	1250	534	456
NHLLH42/21	425	1000	92	1170	508	434
NHLLH42/42	425	1000	92	1424	603	513
NHLLH49/21	496	1000	92	1281	555	474
NHLLH49/28	496	1000	92	1370	589	503
NHLLH49/49	496	1000	92	1590	667	567
NHLLH56/28	567	1000	92	1480	635	542
NHLLH56/56	567	1000	92	1750	727	617
NHLLH63/28	638	1000	92	1590	681	581
NHLLH63/56	638	1000	92	1843	765	649
NHLLH70/28	709	1000	92	1699	727	620
NHLLH70/56	709	1000	92	1936	804	682
NHLLH77/28	780	1000	92	1804	770	656
NHLLH77/56	780	1000	92	2029	842	714
NHLLH84/28	851	1000	92	1904	810	690
NHLLH84/56	851	1000	92	2122	881	747

*H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe**75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*

Modell NHLLHL horizontal

Technische Daten für Baulänge 1000 mm

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	50/40/22 °C Watt
NHLLHL07/07	70	1000	128	452	206	178
NHLLHL14/14	141	1000	128	763	342	294
NHLLHL21/21	212	1000	128	1037	457	392
NHLLHL28/28	283	1000	128	1281	556	476
NHLLHL35/21	354	1000	128	1224	534	457
NHLLHL35/35	354	1000	128	1504	644	549
NHLLHL42/21	425	1000	128	1333	580	496
NHLLHL42/42	425	1000	128	1711	724	617
NHLLHL49/21	496	1000	128	1450	629	538
NHLLHL49/28	496	1000	128	1583	681	582
NHLLHL49/49	496	1000	128	1910	800	680
NHLLHL56/28	567	1000	128	1702	731	624
NHLLHL56/56	567	1000	128	2109	874	741
NHLLHL63/28	638	1000	128	1823	782	667
NHLLHL63/56	638	1000	128	2200	911	773
NHLLHL70/28	709	1000	128	1942	831	709
NHLLHL70/56	709	1000	128	2291	948	804
NHLLHL77/28	780	1000	128	2055	877	748
NHLLHL77/56	780	1000	128	2382	985	835
NHLLHL84/28	851	1000	128	2158	919	783
NHLLHL84/56	851	1000	128	2473	1022	866

*H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe**75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*