Zehnder Charleston

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate

Das Original unter den Röhren-Heizkörpern ist ein effizienter Allrounder, der durch Form, Funktion und Komfort begeistert. Die Element-Bauweise verleiht Zehnder Charleston seine zeitlose Optik und Eleganz. Der Röhren-Heizkörper sorgt für eine behagliche Strahlungswärme und verwandelt den Wohnbereich in eine Wohlfühloase. Zehnder Charleston bietet eine grosse Modellvielfalt. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.

Vorteile

- Vielseitig einsetzbar dank grosser Anschluss-, Befestigungs- und Modellvielfalt
- Befestigungssystem Zehnder EasyFix erlaubt einfache und aushebesichere Montage
- Klassisch-elegantes Design integriert sich in jedes Ambiente
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Grosser Strahlungsanteil sorgt für Komfort
- Lieferbar mit Anschlussarmatur Zehnder Vario für diskret und formschön verdeckte Anschlusstechnik
- Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel gebogen oder gewinkelt
- Dank glatter Oberfläche und guter Reinigbarkeit auch für Allergiker geeignet
- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Elementbauweise
- Hohe Wärmeleistung auch für Altbauten mit hoher Heizlast
- Rückstandlose Laser-Schweisstechnologie LaZer made garantiert höchste Qualität, hochwertiges Design und zuverlässigen Betrieb der Heizungsanlage

Modellübersicht



Modell 2-Säuler *3 Säuler* *4 Säuler* *5 Säuler* *6 Säuler*

www.zehnder-systems.ch

V2024-02-16, V20220218, RAD_DAS, CH_de, Änderungen vorbehalten

Modell 2-Säuler

Technische Daten pro Element

Modell	H	L	T	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt
2026	260	46	62	21.1	9	8
2030	300	46	62	23.6	10	9
2035	350	46	62	27.5	12	11
2040	400	46	62	31.2	14	12
2045	450	46	62	34.9	16	13
2050	500	46	62	38.4	17	15
2055	550	46	62	41.9	19	16
2060	600	46	62	45.3	20	17
2075	750	46	62	55	24	21
2090	900	46	62	63.9	28	24
2100	1000	46	62	69.5	31	26
2110	1100	46	62	74.7	33	28
2120	1200	46	62	82.7	36	31
2150	1500	46	62	104	45	38
2180	1800	46	62	124	53	45
2200	2000	46	62	138	59	50
2220	2200	46	62	151	64	55
2250	2500	46	62	171	73	62
2280	2800	46	62	189	81	69
2300	3000	46	62	201	86	73

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
H = Nennbauhöhe, die exakte Bauhöhe weicht bei einigen Modellen um wenige mm ab

V2024-02-16, V20220218, RAD_DAS, CH_de, Änderungen vorbehalten

Modell 3-Säuler

Technische Daten pro Element

Modell	H	L	T	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt
3026	260	46	100	27.9	12	11
3030	300	46	100	32	14	12
3035	350	46	100	37	16	14
3040	400	46	100	41.9	19	16
3045	450	46	100	46.8	21	18
3050	500	46	100	51.6	23	20
3055	550	46	100	56.3	25	21
3060	600	46	100	60.9	27	23
3075	750	46	100	74.3	33	28
3090	900	46	100	87	38	32
3100	1000	46	100	95.1	41	35
3110	1100	46	100	103	45	38
3120	1200	46	100	115	49	42
3150	1500	46	100	140	59	51
3180	1800	46	100	166	70	59
3200	2000	46	100	183	77	65
3220	2200	46	100	200	84	72
3250	2500	46	100	225	95	81
3280	2800	46	100	251	107	91
3300	3000	46	100	269	115	98

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
H = Nennbauhöhe, die exakte Bauhöhe weicht bei einigen Modellen um wenige mm ab

V2024-02-16, V20220218, RAD_DAS, CH_de, Änderungen vorbehalten

Modell 4-Säuler

Technische Daten pro Element

Modell	H	L	T	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt
4026	260	46	136	36.5	16	14
4030	300	46	136	41.9	19	16
4035	350	46	136	48.5	21	18
4040	400	46	136	54.9	24	21
4045	450	46	136	61.3	27	23
4050	500	46	136	67.6	30	25
4055	550	46	136	73.7	32	28
4060	600	46	136	79.8	35	30
4075	750	46	136	97.4	42	36
4090	900	46	136	114	49	42
4100	1000	46	136	125	54	46
4110	1100	46	136	135	58	50
4120	1200	46	136	147	63	54
4150	1500	46	136	180	76	65
4180	1800	46	136	213	89	76
4200	2000	46	136	234	99	84
4220	2200	46	136	256	108	92
4250	2500	46	136	289	123	105
4280	2800	46	136	323	138	118
4300	3000	46	136	345	147	126

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
H = Nennbauhöhe, die exakte Bauhöhe weicht bei einigen Modellen um wenige mm ab

V2024-02-16, V20220218, RAD_DAS, CH_de, Änderungen vorbehalten

Modell 5-Säuler

Technische Daten pro Element

Modell	H	L	T	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt
5026	260	46	173	45.1	20	17
5030	300	46	173	51.7	23	20
5035	350	46	173	59.9	26	23
5040	400	46	173	67.9	30	26
5045	450	46	173	75.8	33	28
5050	500	46	173	83.5	36	31
5055	550	46	173	91.1	40	34
5060	600	46	173	98.6	43	37
5075	750	46	173	120	52	44
5090	900	46	173	141	60	51
5100	1000	46	173	154	66	56
5110	1100	46	173	167	71	60
5120	1200	46	173	179	76	65
5150	1500	46	173	219	92	79
5180	1800	46	173	259	109	93
5200	2000	46	173	285	120	102
5220	2200	46	173	312	132	112
5250	2500	46	173	352	150	127
5280	2800	46	173	392	168	143
5300	3000	46	173	420	180	153

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
H = Nennbauhöhe, die exakte Bauhöhe weicht bei einigen Modellen um wenige mm ab

V2024-02-16, V20220218, RAD_DAS, CH_de, Änderungen vorbehalten

Modell 6-Säuler

Technische Daten pro Element

Modell	H	L	T	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt
6026	260	46	210	53.5	23	20
6030	300	46	210	61.3	27	23
6035	350	46	210	71	31	27
6040	400	46	210	80.5	35	30
6045	450	46	210	89.8	39	33
6050	500	46	210	99	43	37
6055	550	46	210	108	47	40
6060	600	46	210	117	50	43
6075	750	46	210	143	61	52
6090	900	46	210	167	71	60
6100	1000	46	210	183	78	66
6110	1100	46	210	198	84	71
6120	1200	46	210	210	89	75
6150	1500	46	210	256	108	92
6180	1800	46	210	303	127	108
6200	2000	46	210	334	141	120
6220	2200	46	210	365	154	131
6250	2500	46	210	412	174	148
6280	2800	46	210	459	196	167
6300	3000	46	210	491	210	179

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
H = Nennbauhöhe, die exakte Bauhöhe weicht bei einigen Modellen um wenige mm ab

Zubehör

V2024-02-16, V20220218, RAD_DAS, CH_de, Änderungen vorbehalten

Zehnder Group Schweiz AG · Moortalstrasse 3 · 5722 Gränichen · Schweiz
T +41 62 855 11 11 · F +41 62 855 11 22 · info@zehnder-systems.ch · www.zehnder-systems.ch